

Предложение для промышленных трубопроводов

Завод-изготовитель очистных поршней ООО "ЦОДТ "Семигорье" предлагает **цельнолитые поршни ØØ 57-325 мм**, которые предназначены для проведения плановых очистных работ на промышленных нефтепроводах.

Цельнолитые поршни изготовлены из полиуретана и не имеют металлических частей (см. Предложение по цельнолитым поршням и соответствующие фотоотчеты).



Мы так же изготавливаем классические двунаправленные полиуретановые поршни типа ViDi, манжетные и манжетно-дисковые. Данные поршни имеют металлический остов и съемные полиуретановые чистящие элементы, что позволяет заменять изношенные элементы и собирать поршень необходимого типа (см. Каталог продукции).

Поролонные поршни у нас представлены моделью Семигор[®]-ЛП. Он защищен по торцам полиуретаном (полиуретан заливается на сам поршень) и имеет кажущуюся плотность поролона 35-40 кг/см³ (плотность поролона влияет на ресурс / пробег поршня и его проходимость).



Мы являемся изготовителями приборов поиска поршней — это передатчики серии Семигор[®]-С и приемники серии Семигор[®]-Р, переносной и стационарный – для работы в системе телемеханики (см. Приборы поиска поршней).

Полиуретановые, в т.ч. цельнолитые поршни, начиная с Ø273 мм могут быть оснащены передатчиком серии Семигор[®]-С (см. Поисковый поршень 273-325). Для трубопроводов ØØ 219-325 мм изготавливаем поисковый поршень, корпусом для которого будет служить корпус передатчика (см. Поисковый поршень Семигор[®]-С-80-120).



Также оказываем услуги по **очистке трубопроводов**, в т.ч. в среде перекачиваемого продукта, без остановки трубопровода и рассматриваем возможность проведения **внутритрубной диагностики трубопроводов** в 2009г. (см. Предложение по очистке и диагностике трубопроводов).

КОНТАКТЫ

Отдел маркетинга: т/ф (347) 233-45-73, 233-45-18, e-mail: info@semigor.ru
Приемная: (347) 284-83-65, факс 233-45-77, e-mail: office@semigor.ru