










## Приборы поиска поршней Ограничение по проходимости поршня оснащенного передатчиком или поршня поискового

Приборы поиска поршней	Поршень (оснащенный передатчиком)	Минимальный радиус изгиба трубопровода в Ду <sup>1</sup>						
		114	159	219	273	325	14" - 377	16" и более
<b>Передатчики устанавливаемые на поршни с металлическим остовом</b>								
 Семигор <sup>®</sup> -С-42-64	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -XXXX-С64 <sup>2</sup>			от 1,5 <sup>3</sup>	от 1,5 <sup>3</sup>	от 1,5 <sup>3</sup>	от 1,5 <sup>3</sup>	
 Семигор <sup>®</sup> -С-80-95	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -XXXX-С95 <sup>2</sup>						от 1,5 <sup>3</sup>	от 1,5 <sup>3</sup>
<b>Передатчики устанавливаемые на цельнолитые поршни</b>								
 Семигор <sup>®</sup> -С-42 (код 4Ц3-1)	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -ХД1М-С42 (код 4Ц3-1)		1,5	1,5	1,5	1,5		
 Семигор <sup>®</sup> -С-42-Б	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -3Д1М-С42			1,5	1,5	1,5		
	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -4Д1М-С42		3	3	1,5	1,5		
	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -5Д1М-С42		3	3	1,5	1,5		
 Семигор <sup>®</sup> -С-80-Б	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -3Д1М-С80					1,5		
	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -4Д1М-С80				3	1,5		
	Поршень полиуретановый Семигор <sup>®</sup> -5Д1М-С80				3	1,5		
<b>Поршни поисковые</b>								
 Семигор <sup>®</sup> -С-42-114	Поршень поисковый Семигор <sup>®</sup> -С-42-114	1,5						
 Семигор <sup>®</sup> -С-42-159	Поршень поисковый Семигор <sup>®</sup> -С-42-159		1,5					
 Семигор <sup>®</sup> -С-42-219 (код 4П4-2) <sup>4</sup>	Поршень поисковый Семигор <sup>®</sup> -С-42-219 (код 4П4-2) <sup>4</sup>		1,5					
 Семигор <sup>®</sup> -С-80-120	Поршень поисковый Семигор <sup>®</sup> -С-80-120			1,5	1,5	1,5		

<sup>1</sup>) Минимальный радиус изгиба трубопровода в Ду, который пройдет поршень оснащенный передатчиком или поршень поисковый.

<sup>2</sup>) XXXX – тип поршня.

<sup>3</sup>) 1,5 Ду и более в зависимости от типа поршня.

<sup>4</sup>) прохождение дано для сборки Семигор<sup>®</sup>-С-МКД-Ка-219 (код 37-4П4-2).

### КОНТАКТЫ

**Отдел сбыта: т/ф (347) 233-45-73, 233-45-18, e-mail: info@semigor.ru**

**Приемная: (347) 284-83-65, факс 233-45-77, e-mail: office@semigor.ru**